



Pilt võib olla esindus. Vaadake toote üksikasju.

MAX8559EBA11+T

Osa number	MAX8559EBA11+T
Tootja / bränd	Analog Devices / Maxim Integrated
Tootekirjeldus	IC REG LINEAR 1.85V/1.85V 8UCSP
Andmelehed	Cylindrical Battery Holders.pdf

RoHSi staatus	
Varude seisukord	5459 pcs stock
Laev alates	Hong Kong
Saadetise tee	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

Saada hinnapakumist

Klõpsake nuppu "Hankige pakkumine" ja täitke kõik vajalikud väljad. Vastame teie taotlusele 24 tunni jooksul e-posti teel. Kui teil on probleeme, jätke teade või e-kiri meile aadressil info@global-ic.hk, ja me pöördume teie poole nii kiiresti kui võimalik.

SAADA HINNAPAKKUMIST

spetsifikatsioonid MAX8559EBA11+T

Pinge väljavool (max)	- , -	Pinge - väljund (min / fikseeritud)	1.85V, 1.85V
Pinge - väljund (max)	-	Pinge - sisend (max)	6.5V
Pakkuja seadme pakett	8-UCSP (2.02x1.02)	Seeria	-
Kaitsefunktsioonid	Over Current, Over Temperature, Short Circuit	Pakett / kott	8-WFBGA, CSPBGA
Pakk	Tape & Reel (TR)	PSRR	70dB ~ 54dB (10kHz ~ 100kHz)
Väljundtüüp	Fixed	Väljundkonfiguratsioon	Positive
Töötemperatuur	-40°C ~ 85°C	Regulaatorite arv	2
Paigaldus tüüp	Surface Mount	Praegune - vaikne (Iq)	290 µA
Praegune - väljund	300mA, 300mA	Juhtimisfunktsioonid	Enable
Baastoote number	MAX8559		

Seotud uudised



Superkondensaatori pangad energiasalvestuse jaoks

2023/08/16

Hallatud või haldamata tööstuslikud Etherneti lülitid

2023/08/21

Kontrollikaamerad on tootmises kuni 800nm kuni

2023/08/11

Rutronik ja MediaTek Allkirjastamine toob IoT genio seeria Euroopasse ja Juhtmete kaupa moodul eritellimusel ja madala mahuga sõidukite jaoks

2023/07/4

2023/09/13

Manustatud maailm: AI visiooni töötlemine 12 kaamera jaoks

2023/03/15

12 V või 48 V vooluvõrgu toiteallikas annab tippe 800W

2023/09/13

Sponsoreeritud sisu: autotööstuse turvalisuse tulevik disaini järgi

2023/04/19

Venivad PCB -d nutikardade monitoris ja palju muud

2023/08/16

Karm, kaitstud GAN avab andmekeskuste, sõidukite ja PV kaubanduslikud võimalused

2023/09/7

Kolmekordne kuvaaatom x7000 laud saab 4x 2,5gbit/s Ethernet ja 2x RS-485

2023/08/21

Schneideri Cobot võib tõsta 3 kg ja positsiooni 20 µm

2023/08/7